

Crystal Filters

水晶フィルタ

Surface Mount Type 表面実装タイプ

TAC



Features 特徴





1.0mm Thick, Seam Sealed
Excellent Temp. Characteristics
Excellent Attenuation Guaranteed

1.0mm 厚み, シーム溶接品
優れた温度特性
優れた保証減衰

Specifications 仕様

Series No. シリーズ ナンバー	Nominal Frequency 公称周波数 (MHz)	Pole ポール 数	Pass Band 通過帯域		Attenuation Band 減衰帯域		Ripple リップル max. (dB)	Loss 損失 max. (dB)	Attenuation Guaranteed 保証減衰		Terminal Impedance 終端インピーダンス (ohm//pF)	Operating Temperature 動作温度 ()	Case Quantity ケース 数量
			(dB)	(kHz)	(dB)	(kHz)			(dB)	(F0 ± kHz)			
21U7A	21.400	2	3	± 3.75	18	± 18.0	1.0	1.5	50	-910 ± 10	850//6.0	-20 ~ +70	1
21U7B	21.400	4	3	± 3.75	35	± 14.0	1.0	2.5	80	-910 ± 10	850//3.5	-20 ~ +70	2
21U15A	21.400	2	3	± 7.5	15	± 25.0	1.0	1.5	50	-910 ± 10	1500//2.0	-20 ~ +70	1
21U15B	21.400	4	3	± 7.5	35	± 25.0	1.0	2.5	80	-910 ± 10	1500//0.5	-20 ~ +70	2
21U20A	21.400	2	3	± 10.0	15	± 34.0	1.0	2.0	50	-910 ± 10	1800//0.5	-20 ~ +70	1
21U20B	21.400	4	3	± 10.0	35	± 34.0	1.0	2.5	80	-910 ± 10	1800//1.0	-20 ~ +70	2
21U30A	21.400	2	3	± 15.0	15	± 45.0	1.0	1.5	45	-910 ± 10	3000//0	-20 ~ +70	1
21U30B	21.400	4	3	± 15.0	35	± 50.0	1.0	2.5	80	-910 ± 10	3000//1.5	-20 ~ +70	2
45U7A	45.000	2	3	± 3.75	10	± 12.5	1.0	2.5	65	-910 ± 10	300//10.0	-20 ~ +70	1
45U15A	45.000	2	3	± 7.5	15	± 25.0	1.0	2.0	40	-910 ± 10	650//4.5	-20 ~ +70	1
45U20A	45.000	2	3	± 10.0	15	± 34.0	1.0	2.0	40	-910 ± 10	700//2.5	-20 ~ +70	1
45U30A	45.000	2	3	± 15.0	15	± 50.0	1.0	2.0	35	-910 ± 10	800//1.5	-20 ~ +70	1

Case Dimensions ケース寸法



Suggested Pads (Top view)
パッド案内 (トップビュー)

TAC

Please contact us for other frequencies and bandwidth.
他の周波数及び帯域についてはお問い合わせ下さい。