


Crystal Units

水晶振動子

Resistance Welded Type 抵抗溶接タイプ

HC-49/S3



HC-49/SS



Features 特徴

Resistance Welded Package
Wide Frequency Range
Excellent Solderability


電着封止パッケージ
広帯域周波数範囲
優れたハンダ付性

Specifications 仕様


	Freq. Range 周波数範囲	Freq. Tolerance 周波数偏差	Freq. Stability 周波数安定性	Ope. Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル
HC-49/S3	3.2MHz ~ 70MHz	± 30ppm 25	± 50ppm (Ref. to 25 °C)	-10 ~ +60	0.1mW
HC-49/SS	8MHz ~ 70MHz	± 50ppm 25			

Freq. Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	C _L 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max)	Freq. Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	C _L 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max)
3.2MHz ~ 3.499MHz	Fund	16pF	200	7.0MHz ~ 7.999MHz	Fund	16pF	50
3.5MHz ~ 3.999MHz	Fund	16pF	140	8.0MHz ~ 10.999MHz	Fund	16pF	45
4.0MHz ~ 4.399MHz	Fund	16pF	120	11.0MHz ~ 11.999MHz	Fund	16pF	40
4.4MHz ~ 4.899MHz	Fund	16pF	100	12.0MHz ~ 14.999MHz	Fund	16pF	35
4.9MHz ~ 5.999MHz	Fund	16pF	80	15.0MHz ~ 36.0MHz	Fund	16pF	30
6.0MHz ~ 6.999MHz	Fund	16pF	60	27.0MHz ~ 70.0MHz	3rd	Series	100

Case Dimensions ケース寸法



HC-49/S3



HC-49/SS