

# Crystal Units

水晶振動子

Surface Mount Type

表面実装タイプ

LIM-T



## Features 特徴

1.4mm Thick, Resin Sealed      1.4mm 厚み, 樹脂封止品  
 Wide Frequency Range              広帯域周波数範囲  
 Excellent Solderability            優れたハンダ付性

## Specifications 仕様

Freq. Range 周波数範囲	Freq. Stability 周波数安定性	Ope. Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル
5.000MHz ~ 84.000MHz	± 50ppm 25 / ± 50ppm -10 ~ +60 or ± 100ppm (inclusive of tolerance at 25 )	-10 ~ +60	0.1mW

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
5.000MHz ~ 7.999MHz	Fund	16pF	80
8.000MHz ~ 9.999MHz	Fund	16pF	60
10.000MHz ~ 15.999MHz	Fund	16pF	50

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
16.000MHz ~ 50.000MHz	Fund	16pF	40
28.000MHz ~ 84.000MHz	3rd	Series	60

## Case Dimensions ケース寸法

