

# Crystal Units

水晶振動子

Surface Mount Type

表面実装タイプ

TOP



## Features 特徴

- 1.1mm Thick, Ultra Miniature Seam Sealed 1.1mm厚み, 超小型シーム溶接品
- Wide Frequency Range 広帯域周波数範囲
- Excellent Solderability 優れたハンダ付性

## Specifications 仕様

Freq. Range 周波数範囲	Freq. Tolerance 周波数偏差	Freq. Stability 周波数安定性	Ope. Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル
10.000MHz ~ 67.000MHz	± 10ppm 25°C	± 10ppm (Ref. to 25°C)	-10°C ~ +60°C	0.1mW
10.000MHz ~ 67.000MHz	± 50ppm 25°C	± 50ppm (Ref. to 25°C)	-10°C ~ +60°C	0.1mW

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)	Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
10.000MHz ~ 11.999MHz	Fund	16pF	80 Ω	16.000MHz ~ 40.000MHz	Fund	16pF	40 Ω
12.000MHz ~ 15.999MHz	Fund	16pF	60 Ω	40.000MHz ~ 67.000MHz	3rd	Series	70 Ω

## Case Dimensions ケース寸法

